

Transformatörler - 230/12V

300 W / 230 - 12 V Çıkışlı. Isıya dayanıklı özel plastikten mamul kutu. Bağlantı kısmı sızdırmaz kapaklı. İçeriden cam sigortalı, dışarıdan özel bağlantı terminali. Duvara sabitlemek için gerekli teçhizat ile komple. Trafo sarımı, nemli odalar için özel poliüretan korumalıdır. IP65.

Ürün	Kod	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
•	05073	1	4,000	0,003

100 W / 220 - 12 V Çıkışlı. Plastik kutulu, poliüretan izoleli.

Ürün	Kod	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
• IP 65	05067	1		0,007

50 W / 220 - 12 V Çıkışlı.

Ürün	Kod	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
•	05069			

300 W / 230 - 12 V Çıkışlı. Isıya dayanıklı özel plastikten mamul kutu. 220 V girişi cam sigortalı.

Ürün	Kod	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
• IP 20	05074	1	5,050	0,007
• Aynısı, polyester izoleli, IP 65	05074P	1	6,250	0,007

2 x 300 W = 600 W / 230 - 12 V Çıkışlı. Isıya dayanıklı özel plastikten mamul kutu. 2 adet 300 W / 12 V sualtı lambası bağlanabilir.

Ürün	Kod	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
• IP 65, izoleli	05063	1	7,200	0,008

300 W / 230 - 13-14-15-16 V Kademeli Çıkışlı. (Trafo üzerinden yüksüz). Yüksek ısıya dayanıklı özel plastikten mamul kutu. Bağlantı kısmı sızdırmaz kapaklı. Çıkışı özel klemensli, 230 V girişi cam sigortalı. Duvara asılmak üzere civata + dübelleri ve yedek cam sigortası ile komple. Lamba-trafo arası uzak tesisatlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 2 x 6 kablo ile 50 m'ye kadar bağlantı yapma imkanı sağlar. Çok rutubetli makine daireleri için **05062P** modelinin sargısı **Komple izolelidir.** (Bkz. Seçim Tablosu)

Ürün	Kod	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
•	05062	1	6,100	0,007
• Komple izoleli	05062P	1	7,800	0,007

300 W-220/13"14"15"16" V ÇIKIŞLI, KADEMELİ TRANSFORMATÖR İÇİN ÇIKIŞ VOLTAJİ (VOLT) SEÇİM TABLOSU

KABLO CİNSİ	TRAFO-LAMBA ARASI MESAFE (m)							
	3-6-9	12	15	18	21	24	27	30
2 x 4	13	15	15	16	16	-	-	-
2 x 6	-	13	13	14	14	15	16	16

CE



CE

