


## IVORY HAVUZ KUM FİLTRESİ



Kod	ØFiltre (mm)	Bağlantılar		Filtr. hızı m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	Debi m <sup>3</sup> /h	Maks. Basınç bar	Kum 0,4-0,8 mm	Çakıl 1-2 mm	D mm	H mm	M mm	N mm
		mm	inç									
66238-0100	400	50	1 ½"	50	6,5	2,5	60	-	420	710	280	125
66239-0100	500	50	1 ½"	50	9,5	2,5	100	-	520	755	295	125
66240-0100	600	50	1 ½"	50	15	2,5	160	-	620	830	325	125
66241-0100	750	63	2"	50	21	2,5	290	-	780	915	325	230
66242-0100	900	63	2"	50	32	2,5	500	-	930	1060	400	270
66829	1050	63	2"	50	43	2,5	550	250	1070	1250	470	270
66830	1050	75	2 ½"	50	43	2,5	550	250	1070	1250	470	270
66831	1200	75	2 ½"	50	56	2,5	750	300	1220	1340	545	270
66832	1200	90	3"	50	56	2,5	750	300	1220	1340	545	270

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Fildişi renginde monoblok polyeşter ve fiberglastan mamul, gövdesi sarma yöntemiyle güçlendirmiş bobin sargılı kum filtresi.
- Şeffaf filtre kapağına sahiptir.
- Filtrenin altında 2 1/2" kum boşaltma ağızı.
- Şeffaf kapak, Q50 mm altı yollu vanası, manometre ve hava alma purjörü ile beraber komple set halindedir.
- Ev tipi havuzlar, çocuk havuzları ve süs havuzları için idealdir.
- Maksimum çalışma basıncı: 2,5 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 40°C
- Filtrasyon Hızı: 14 m<sup>3</sup>/h