

“Broadex” Hızlı Kum Filtreleri

GEMAS “BROADEX” HAVUZ KUM FİLTRESİ. CTP’den mamul; geniş **şeffaf-vidalı** kapaklı (Ø 363 mm iç çap), plastik açma kolu, çok yollu vana, bağlantı parçaları, manometre ve pürjörü ile komple. Test basıncı: 3,5 kg/cm². Beş yıl garantili. Maksimum çalışma basıncı: 2 kg/cm². Filtrasyon Hızı: 50 m³/h/m².

Ürün	Kod	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m ³
• Ø 560 mm Geniş Kapak - 1 1/2" yandan çok yollu vanalı - 12 m ³ /h	021112LLT	1	20,000	0,215
• Ø 615 mm Geniş Kapak - 1 1/2" yandan çok yollu vanalı - 15 m ³ /h	021113LLT	1	25,000	0,325
• Ø 760 mm Geniş Kapak - 2" yandan çok yollu vanalı - 22 m ³ /h	021114LLT	1	32,000	0,440
• Ø 830 mm Geniş Kapak - 2" yandan çok yollu vanalı - 27 m ³ /h	021115LLT	1	40,000	0,660
• Ø 920 mm Geniş Kapak - 2" yandan çok yollu vanalı - 32 m ³ /h	021116LLT	1	50,000	0,790
• Ø 1000 mm Geniş Kapak - vanasız, 2 1/2" bağlantı - 40 m ³ /h	021117LLT	1	70,000	0,930
• Ø 1200 mm Geniş Kapak - vanasız, 2 1/2" bağlantı - 64 m ³ /h	021216LLT	1	80,000	1,160



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	021112LLT	021113LLT	021114LLT	021115LLT	021116LLT	021117LLT	021216LLT
D (mm)	560	615	760	830	920	1000	1200
H ₁ (mm)	800	820	960	1030	1110	1375	1280
H ₂ (mm)	-	-	-	-	-	-	-
H ₃ (mm)	740	760	900	970	1050	1325	1230
H ₄ (mm)	285	260	350	360	375	515	455
H ₅ (mm)	420	410	500	510	525	845	745
W (mm)	260	260	295	295	295	480	480
BAĞLANTI (Ø)	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"
DEBİ (m ³ /h) (50 m ³ /h/m ²)	12,5	15	22	27	32	39	56
KUM (Kg)	100	125	250	350	450	725	1330
NET AĞIRLIK (Kg)	20,000	25,000	32,000	40,000	50,000	70,000	80,000

YENİ!



Kolay Kum Değişimi!



Kapak detayı 1